

Hirane Products

<http://www.hiraneproducts.com/>

インバータースポット溶接機

ASI-100K-III

- 2000Hzの発振周波数もたらす高い溶接能力
- 溶接電流補正回路が安定した溶接を実現
- 契約アンペア値: 50Aで使用可能な省電力設計

**2次ケーブルを軽量に改良して、
作業性を高め、電流計を内蔵する
インバータースポット溶接機**



標準付属品

強力加圧力4500N (0.8MPa)
エアースポットガン

タイヤハウスアーム



日本自動車修理協会
自動車用スポット溶接機
識別番号取得済み

AUTO SPOTTER

インバータースポット溶接機

ASI-100K-III

Specifications

型式名	ASI-100K-III
定格入力電圧	3相 200V
定格入力 使用率100%	65KVA
定格入力 使用率50%	22KVA
入力周波数	50Hz~60Hz
インバーター発振周波数	2000Hz
2次最大溶接電流	11000A RMS
2次無負荷電圧	1V~26V
本体寸法	520×730×990mm
重量	90kg

オプション

インバータースポット溶接機用電流測定器 PT-889

インバーター溶接電流測定器			
型番	仕様	寸法	重量
PT-889	3相 200V 65KVA	520×730×990mm	90kg
PT-889	3相 200V 22KVA	520×730×990mm	90kg
PT-889	3相 200V 11KVA	520×730×990mm	90kg
PT-889	3相 200V 5.5KVA	520×730×990mm	90kg

測定した電流値は記録書として印刷が可能



オプション

水冷Xエアガン



Uアーム



ワイドアーム



着脱式(+)(-)ケーブル 水冷片面スポットホルダー



株式会社 ヒラネ

本社
〒152-0023 東京都目黒区八雲 4 丁目 10-19
TEL.03-3411-3331 FAX.03-3421-0778

大阪営業所
〒663-6163 兵庫県西宮市里中町 1 丁目 7-14
TEL.0798-45-5681 FAX.0798-45-5682